# 4A Paravent mobile

# **NOMADE-Activ Air®**

Le paravent mobile à la stabilité renforcée











Offrir un cadre de travail sécurisé aux soignants permet de préserver la santé de votre personnel et de réduire le nombre d'accidents du travail











# Un atout pour votre certification & vos gains achats

NOMADE-Activ Air® est un paravent mobile personnalisable, particulièrement ergonomique. Stable, il assure à la fois l'intimité et la sécurité des usagers. Cette solution optimise l'aménagement des espaces et garantit une circulation fluide. Elle s'entretient par simple essuyage humide ou nettoyage vapeur. Conforme aux normes d'hygiène hospitalière, polyvalente, elle s'adapte aux différents services : USC, SSPI, hémodialyse, consultations...



## **SÉCURITÉ**

Grâce à son nouveau piétement, son déplacement est silencieux et sans contrainte. Sa garde basse au sol empêche le coincement du pied, ce qui limite les risques de chutes du personnel et des patients.



## **PERSONNALISABLE**

Personnalisables avec vos propres visuels ou ceux de notre catalogue (cf. fiche 2B), nos paravents sont aussi des décors originaux. Ils améliorent la perception de l'espace, créent du lien patient-soignant et de la distraction positive, spécialement indiquée lors des soins.











## NOMADE-Activ Air®

Le paravent mobile à la stabilité renforcée



### Fiche technique

Structure en aluminium (épaisseur 25 mm) thermolaquée blanche, label Qualicoat® Cadre

Visserie et accessoires d'assemblage en acier inoxydable

6 charnières blanches sans vis apparente en ABS avec frein, butée anti-pincement

Base monobloc, en acier électro-zingué et thermolaqué, blanche Piétement

> Longueur 66 cm / Largeur 55 cm / Hauteur par rapport au sol : 1,5 cm 4 roulettes : bandage en caoutchouc anti-trace, corps en acier inoxydable

**Toile** MED-Activ® Toile Bactériostatique protocole ASTM E2180 enduite double-face

530g/m<sup>2</sup> anti-adhérente

Toile translucide préservant la luminosité

Personnalisation Impression plein écran en option parmi notre catalogue (voir fiche 2B) ou votre propre visuel (nous consulter)

#### **Caractéristiques**

Nettoyage Essuyage humide (testé avec détergents et désinfectants, en solution aqueuse et alcoolique)

Nettoyage vapeur (avec ou sans détergents) ou au chlore actif (0.5%)

Confection Fabriqué par nos équipes basées à La Montagne (Nantes Métropole)

Classement au feu Classement au feu M1 (NF) non limité / B-s1, d0 (Euroclasse)/ NFPA-701 (NNA) Certificats écolabel Greenguard et Textile Vertrauen (OEKO-Tex® standard 100) Écologie

Traçabilité Numéro d'identification unique sur l'étiquette de chaque écran

(Traçabilité de la prévention des infections nosocomiales, inventaire mobilier, suivi de garantie)

Inventaire des numéros de traçabilité fourni avec le bon de livraison ou à la demande

Garantie 3 ans

**Documents fournis** Procès-verbaux de classement au feu (avec la facture)

### Références standard

PMMANAA\*145 Nomade-Activ Air® 145 H: 145 cm Longueur développée 200 cm Poids: 19 kg PMMANAA\*180 Nomade-Activ Air® 180 H: 180 cm Longueur développée 200 cm Poids: 23 kg



















