



SPECTRA®

Toile de store

Optez pour SPECTRA® et transformez vos espaces avec un screen qui combine innovation, esthétique et respect de l'environnement.

SPECTRA® se distingue par sa capacité à offrir une protection solaire efficace, réduisant l'éblouissement et la chaleur tout en maintenant une luminosité agréable à l'intérieur. Très facile d'entretien, cette toile de store est aussi bactériostatique, ce qui réduit la prolifération des bactéries dans vos espaces.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	80% PVC + 20% PES	
Aspect	Toile Screen, bactériostatique	
Poids	485 g/m ²	EN 12127
Épaisseur	0,65 mm	EN ISO 5084
Acoustique	-	-
Coefficient d'ouverture	3%	
Résistance à la déchirure	5,8 daN - 4,5 daN	EN ISO 13937-3:2001
Résistance à la lumière	8	ISO 105B02:2002
Classement au feu	CLASS 1 Bs2d0	EN 13773:2003 EN 13501-1:2018


Labels



	Facteurs thermiques					Facteurs visuels							
	%			Classe de confort thermique		%				Classe de confort visuelle			
Couleur	Ts	Rs	As	Gtot int vitrage C	Gtot int vitrage D	Tv	Rv	Tv,n-n	Tv,n-diff	Confort visuel	Intimité de nuit	Vision vers l'extérieur	Utilisation lumière naturelle
Lin (SP01)	18	66	-	0,36 Classe 1	0,25 Classe 2	14	75	3	11	1	2	1	2
Perle (SP02)	16	61	-	0,37 Classe 1	0,26 Classe 2	12	70	3	9	1	2	1	2
Gris (SP03)	6	16	-	0,52 Classe 0	0,30 Classe 2	5	17	4	1	1	2	2	1
Marengo (SP04)	4	10	-	0,54 Classe 0	0,30 Classe 2	3	10	3	0	3	2	2	1

Valeurs mesurées selon norme EN410:2011 et 14500:2021. Classification thermique et visuelle selon norme EN 14501:2021. Calcule Gtot vitrage C et D selon EN 52022-1

COLORIS DISPONIBLES




Lin
Ref.SP01



Perle
Ref.SP02



Gris
Ref.SP03



Marengo
Ref.SP04

Autres coloris sur commande spéciale

Commercialisé sous la marque



2 avenue de l'Europe 44620 La Montagne (Nantes) - Tel : +33 (0)2 40 952 265 - abw@enjoyourspace.com

© ENJOYOURSACE® - 01/2025